

ANALÓG ÉS ISDN DECT KÉSZÜLÉKEK

Funkcionális jellemző/Kategória	Analóg vezeték nélküli készülék			ISDN DECT
	Hívószámkijelzés	Hívószámkijelzés + SMS	Üzenetrögzítő	
Magyar nyelvű használati útmutató	M	M	M	M
A magyar nyelvű használati útmutatóban leírtaknak megfelelő működés	M	M	M	M
Színválaszték (min. 2)	-	-	-	-
Utolsó szám újrAhívása	M	M	M	M
FLASH nyomógomb	M	M	M	M
Min. 10 hívószám tárolása közvetlen memóriahelyre	M	M	M	M
Állítható csengetési hangerő	M	M	M	M
Némítás funkció (MUTE)	R	R	R	
HOLD funkció	R	R	R	R
Állítható kézibeszélő hangerő	M	M	M	M
Kétirányú kihangosítás	R	M	M	M
Hívófél azonosítás (CLIP)	M	M	M	M
Magyar nyelvű hangmenü	-	-	M	-
Beépített óra	R	M	M	M
Üzenetek száma (min. 50 db)	-	-	M	-
Dátum / idő kijelzése	R	M	M	M
SMS küldés/fogadás	-	M	R	M
Magyar nyelvű menü	M	M	M	M
Elektronikus telefonkönyv	M	M	M	M
Bejövő híváslista	M	M	M	M
Hívásjelzés bázisállomáson	R	R	R	R
ÚjrAhívó funkció a kimenő híváslista segítségével	M	M	M	M
Hívásjelző dallama (több dallamú hívásjelző)	M	M	M	M
Hívószámokhoz rendelhető csengőhang	-	R	R	R
Figyelmeztető és jelzőhangok be- és kikapcsolása (akku, térerő, billentyűzet, „új SMS érkezett”)	R	M	M	M
Szünet beiktatása (PAUSE)	R	R	R	R
Folyadékkristályos kijelző (LCD)	M	-	-	-
Grafikus kijelző háttérvilágítással	-	M	M	M
Akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzése	M	M	M	M
"Hatótávolságon belül / kívül" állapot akusztikus jelzése	R	R	R	R
Több kézibeszélős üzemmód támogatása (min. 4 mobil/bázis)	M	M	M	M
Több bázishoz bejelentkezethető kézibeszélő	R	M	M	M
Rendszeren belüli hívás lehetősége (intercom funkció)	M	M	M	M
Walkie-talkie funkció	-	R	R	R
Beszélgetés idejének mérése	R	M	M	M
GAP kompatibilitás	R	M	M	M
Paging	M	M	M	M
Az összes Euro-ISDN szolgáltatás támogatása	-	-	-	M
Hívásvárakoztatás (Call Waiting - CW)	-	-	-	M
Hívástovábbítás (foglaltság, nem felel vagy nem elérhető esetén)	-	-	-	M

Visszahívás (Callback - CCBS)	-	-	-	M
3 résztvevős konferencia	-	-	-	M
Bekopogtatás	-	-	-	M